

PODRUČJE PRIMJENE POTOPNIH PUMPI BF9 i BD5

Potopne pumpe su namijenjene za pumpanje, odvodnjavanje, namakanje, zalijevanje i pretakanje vodenih tekućina. Upotrebljavaju se u građevinarstvu, vrtlarstvu, sanitarnim objektima i sl.

U slučaju primjene u bazenima za plivanje, vrtnim ribnjacima te sličnim objektima i njihovoj okolini, potrebno je ispuniti zahtjeve propisa glede el. instalacije tih objekata (obavezna je upotreba zaštitnog strujnog prekidača - FID prekidača!).

Savjetujemo vam da se u svezi s tim posavjetujete sa stručnom osobom! Pumpe se ne smiju koristiti za pumpanje opasnih tekućina, posebno motornih goriva, sredstava za čišćenje i drugih kemikalija. Pumpe se mogu koristiti za tekućine s temperaturom do najviše 35°C i udjelom nečistoće veličine do najviše Ø3 odnosno Ø30 mm.

Pumpa za septičke jame BF9



TEHNIČKI PODACI

Mrežna napetost	230 V - 50 Hz
Jakost struje	4,6 A
Nazivna snaga	550 W
Priključak tlačne cijevi Ø1" 1/2	
Max. presjek krutih tvari	Ø30 mm

Muljna pumpa BD5



TEHNIČKI PODACI

Mrežna napetost	230 V - 50 Hz
Jakost struje	3,5 A
Nazivna snaga	300 W
Broj okretaja	2800 okr/min
Izolacija EM	razred B
Kondenzator	12,5 mF/450 V
Dužina kabla	5 m
Razred aparata	F
Vrsta zaštite	IP68
Temp. protočnog medija	max 35°C
Neophodan osigurač	min 10 A
Najveća potopna dubina	10 m
Dimenzije pumpe	155 x 416 mm
Priključak tlačne cijevi Ø40 mm	
Težina	13 kg